

Aral HeizölEcoPlus

Das Plus für Heizung und Umwelt. Mehr Wärme durch mehr Sauberkeit.

Zertifikat



Die Qualität des Additivpakets, das in Aral HeizölEcoPlus enthalten ist, wird regelmäßig vom TÜV geprüft und überwacht. Darüber hinaus garantiert Aral HeizölEcoPlus in einzelnen Parametern eine bedeutend höhere Produktqualität als in der DIN-Norm 51603-1 spezifiziert.

- Geringere Umweltbelastung durch reduzierte Schadstoffemissionen und einen Schwefelanteil von nur 0,005 %.
- Nahezu rückstandsfreie, saubere Verbrennung durch (organischen) Verbrennungsverbesserer und durch reduzierten Schwefelgehalt.
- Bis zu 1,4% mehr Heizleistung aus der gleichen Menge Heizöl durch optimierte Verbrennung und bessere Energieausnutzung.
- Effizienter und umweltschonender durch das Hochleistungs-Additivpaket mit verbesserter Oxidationsstabilität.
- Höhere Betriebssicherheit und mehrjährige Lagerfähigkeit durch verbesserte Stabilität des Heizöls.
- Durch den deutlich verbesserten Korrosionsschutz reduzieren sich die Wartungs- und Betriebskosten des Tanks, der Ölleitung und der Heizölpumpe.
- Der bei der Belieferung typische Heizölgeruch entfällt durch den Zusatz neutralisierend wirkender Geruchsbestandteile.
- Geringerer Einfluss von Witterungsschwankungen auf die Verbrennung.
- Entfaltung der energiesparenden Wirkung in allen Öl-Heizungsanlagen:
 - Geeignet für aktuelle und neue Brenntechnologien (Gelb- und Blaubrenner).
 - Optimal auf Anforderungen der Öl-Brennwerttechnik abgestimmt und für den Einsatz in Blockheizkraftwerken geeignet (mit Motoren aller Leistungsklassen).
- Niedrigerer Energieverbrauch durch besseren thermischen Wirkungsgrad. TÜV-geprüft und zertifiziert.
- Stauscheibe und Kesselinnenraum nahezu ablagefrei. TÜV-geprüft und zertifiziert.
- Deutliche Reduzierung der Alterungsprodukte im Lagertank (bis zu 95 % weniger Lagersediment und bis zu 99 % weniger thermisches Sediment). TÜV-geprüft und zertifiziert.
- Geringere Verstopfung von Ölfilter und Öleinspritzdüse für einen störungsfreien Langzeitbetrieb. Düse nicht verschmutzt – TÜV-geprüft und zertifiziert.
- Deutlich verbesserte Betriebssicherheit – TÜV-geprüft und zertifiziert.



Insgesamt kann sich eine Heizkostensparnis von bis zu 5,7% ergeben*.

* Im Vergleich zum Einsatz eines unadditiven Standard-Heizöls mit einem Schwefelgehalt von 1.000 ppm. Es wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt: Jahresverbrauch von 2.000 Litern mit einem Preis von 78,53 €/100 l (Durchschnittspreis im ersten Halbjahr 2011 für das gegenüber dem Standard-Heizöl teurere Aral HeizölEcoPlus); Verlängerung des empfohlenen Tankreinigungsintervalls von 7 auf 12 Jahre mit einem Durchschnittspreis von 457,83 €; Verlängerung des empfohlenen Kesselreinigungsintervalls von 1 auf 2 Jahre mit einem Durchschnittspreis von 157,61 €; bis zu 1,4% höhere Heizleistung gegenüber dem Standard-Heizöl.

Unterschrift Geschäftsleitung

Datum

Unterschrift Fahrer

Ihr Aral Markenvertriebspartner
Donig Mineralölvertriebs GmbH